



EDM-80 N



EDM-80 L

Serija EDM-80 N/EDM-80L

Aksijalni ventilatori sa protokom približno 80 m³/h, motor 230V-50Hz, IP44*, klasa II, sa termičkom zaštitom, za rad na temperaturi do 40°C.

* Modeli L: IPX4

Kod	Model	Broj o/min	Snaga motora pri slobodnom protoku (W)	Napajanje (V) 50 Hz	Slobodni protok (m ³ /h)	Nivo šuma (dB(A))	Dimenzije (mm)			Ø Kanal (mm)	Težina (kg)	Zaštita/Izolacija	Jedinica u pakovanju	Cena 2G
							D	V	Š					
5210035100	EDM-80 N	2350	9	230	80	33	121	121	94	94	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	6	20,00
5210043500	EDM-80 NZ	2350	9	230	80	33	121	121	94	94	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	6	26,00
5210044300	EDM-80 NT	2350	9	230	80	33	121	121	94	94	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	6	31,00
5210045000	EDM-80 NTZ	2350	9	230	80	33	121	121	94	94	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	6	41,00
5211412100	EDM-80 L	2300	13	230	80	33	124	82	250	90	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	4	38,00
5211608400	EDM-80 LZ	2300	13	230	80	33	124	82	250	90	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	4	28,00
5211416200	EDM-80 LR	2300	13	230	80	33	124	82	250	90	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	4	48,00
5211609200	EDM-80 LRZ	2300	13	230	80	33	124	82	250	90	0,4	<input type="checkbox"/> IPX4	4	44,00



Serija EDM-100

Aksijalni ventilatori sa protokom približno 100 m³/h, pilot-svetlo koje je indikator rada (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), klasa II (3), sa termičkom zaštitom, za rad na temperaturi do 40°C.

(1) Osim za model S

(2) Verzije H: IP40

(3) Verzije 12V: IP57, klasa III

Kod	Model	Broj o/min	Snaga motora pri slobodnom protoku (W)	Napajanje (V) 50 Hz	Slobodni protok (m ³ /h)	Nivo šuma (dB(A))	Dimenzije (mm)			Ø Kanal (mm)	Težina (kg)	Zaštita/Izolacija	Jedinica u pakovanju	Cena 2G
							D	V	Š					
5211450100	EDM-100 S	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	26,00
5211451900	EDM-100 T	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	38,00
5211453500	EDM-100 C	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	36,00
5211454300	EDM-100 CT	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	66,00
5211520100	EDM-100 H	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX2	6	57,00
5211521900	EDM-100 CH	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX2	6	93,00
5211458400	EDM-100 R	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	42,00
5211461800	EDM-100 CR	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	78,00
5211455000	EDM-100 EC	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	79,00
5211456800	EDM-100 M	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	50,00
5211457600	EDM-100 VM	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	62,00
5211524300	EDM-100 VMH	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX2	6	65,00
5211439400	EDM-100 S Blister	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	<input type="checkbox"/> IPX4	6	27,00

Karakteristike/Modeli	100 S	100 T	100 R	100 H	100 C	100 CT	100 CR	100 EC	100 CH	100 M	E-100 VM	100 VMH	100 S Blister
Pilot-svetlo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tajmer		•				•							
Tajmer sa mogućnošću regulacije			•			•		•					
Automatske žaluzine					•	•	•	•	•	•	•	•	
Fotoćelija								•					
Higrostat				•					•			•	
On-off lanac				•					•	•	•	•	
Adaptacija za staklo											•	•	
Spoljašnja žaluzina											•	•	
Prezentacija blister													•

Seriya EDM-100 12 V



Modeli MBTS (izuzetno nisko sigurnosno napajanje), 12V, IP57, klasa III.
Posebno projektovani za rad u bezbednosnoj zoni pri naponu od 12V. Da bi se mogao koristiti mora se odvojeno kupiti transformator CT-12/14.

KIT EDM-100 12V + CT

Složeni spoj za ventilator EDM-100 12V i sigurnosni transformator CT-12/14.



(Pogledati dodatnu elektronsku opremu)

Transformator CT-12/14
Bezbednosni transformator treba da se montira van dohvata lica pod tušem ili u kadi.

- Napajanje/izlaz:
230 V / 12 V - 50
Hz monofazno
 - Klasa II (dupla izolacija)
 - IP21
 - Zaštita preko osigurača
- Verzija CT-12/14R sa tajmerom podesivim između 2 i 20 min.

Kod	Model	Broj o/min	Snaga motora pri slobodnom protoku (W)	Napajanje (V) 50 Hz	Slobodni protok (m ³ /h)	Nivo šuma (dB(A))	Dimenzije (mm)			Ø Kanal (mm)	Težina (kg)	Zaštita/Izolacija	Cena
							D	V	Š				
5211966600	EDM-100 S 12V	2100	7	12	85	37	155	98	155	100	0,48	◇IP57	2G 34,00
5211965800	EDM-100 C 12V	2100	11	12	85	37	155	98	155	100	0,48	◇IP57	45,00
5210308200	Set EDM-100 S 12V + CT-12/14												88,00
5210309000	Set EDM-100 S 12V + CT-12/14 R												94,00
5210310800	Set EDM-100 C 12V + CT-12/14												98,00
5210311600	Set EDM-100 C 12V + CT-12/14 R												104,00

Seriya EDM-200



Ventilatori sa protokom od 180 m³/h, motor 230V-50Hz, IP44, klasa II.



Kod	Model	Broj o/min	Snaga motora (W)	Napajanje (V) 50 Hz	Slobodni protok (m ³ /h)	Nivo šuma (dB(A))	Dimenzije (mm)			Ø Kanal (mm)	Težina (kg)	Zaštita/Izolacija	Jedinica u pakov.	Cena
							D	V	Š					
5211551600	EDM-200 S	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	31,00
5211552400	EDM-200 C	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	45,00
5211556500	EDM-200 CR	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	67,00
5211553200	EDM-200 T	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	46,00
5211554000	EDM-200 CT	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	70,00
5211558100	EDM-200 H	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX2	4	81,00
5211557300	EDM-200 CH	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX2	4	88,00
5211555700	EDM-200 R	2500	25	220-240	180	46	186	109	186	120	0,9	□IPX4	4	68,00

Karakteristike/Modeli	EDM-200 S	EDM-200 T	EDM-200 H	EDM-200 C	EDM-200 CT	EDM-200 CR	EDM-200 CH
Pilot-svetlo		•	•	•	•	•	•
Tajmer		•			•		
Tajmer sa mogućnošću regulacije						•	
Automatske žaluzine				•	•	•	•
Higrostat			•				•
On-off lanac			•				•
Prezentacija blister							