

## AKSIJALNI VENTILATORI SA REMENIČNIM POGONOM

### Seriya HI(B/T)-NP



Strana sa remeničnim pogonom (žaluzina)



Strana sa zaštitnom mrežom

Zidni aksijalni ventilatori od galvanizovanog čelika, sa remeničnim pogonom, sa PVC zaštitnom mrežom, ventilaciono kolo od pocinko-vanog čelika kontrolisano monofaznim motorom (HIB) ili trofaznim (HIT), IP54, klasa F, sa ugrađenom termičkom zaštitom.

#### Napajanje:

Monofazno 230V-50Hz.

Trofazno 230/400V-50Hz.

#### Dodatne informacije:

Na zahtev se mogu obezbediti verzije bez žaluzine, već sa zaštitom u izdovnom delu (N verzije). Takođe se može obezbediti verzija sa zavarenom čeličnom mrežom.

#### PRIMENA



Magacini



Staklenici



Poljoprivreda



Sportske hale



Sušare

Kod	Model	Izlazna snaga motora (kW)	Jačina (A)	Brzina motora (o/min)	Brzina vent. kola (o/min)	Max. protok (m <sup>3</sup> /h)	Nivo šuma (dB(A)) na 3 m	Težina (kg)	Cena
									2G
<b>MONOFAZNI</b>									
5119222700	HIB-800 NP (0,37)	0,37	3	2800	575	13500	72	48	965,00
5119223500	HIB-800 NP (0,55)	0,55	4	2800	650	15700	75	48	1033,00
5119224300	HIB-1000 NP (0,37)	0,37	3	1400	420	16900	70	63	1037,00
5119225000	HIB-1000 NP (0,55)	0,55	4,4	1400	475	19400	73	64	1095,00
5119226800	HIB-1000 NP (0,75)	0,75	5,5	1400	490	21200	76	66	1118,00
5119227600	HIB-1250 NP (0,75)	0,75	5,5	1400	430	30500	77	87	1267,00
5119228400	HIB-1250 NP (1,1)	1,1	7,6	1400	480	36000	78	90	1321,00
5119229200	HIB-1250 NP (1,5)	1,5	10,9	1400	535	40700	82	92	1420,00

Kod	Model	Izlazna snaga motora (kW)	Jačina (A)	Brzina motora (o/min)	Brzina vent. kola (o/min)	Max. protok (m <sup>3</sup> /h)	Nivo šuma (dB(A)) na 3 m	Težina (kg)	Cena
									2G
<b>TROFAZNI</b>									
5119023900	HIT-800 NP (0,37)	0,37	1,8/1,1	2800	575	13500	72	48	806,00
5119024700	HIT-800 NP (0,55)	0,55	2,5/1,4	2800	650	15700	75	48	866,00
5119025400	HIT-1000 NP (0,37)	0,37	2,05/1,2	1400	420	16900	70	63	1010,00
5119026200	HIT-1000 NP (0,55)	0,55	2,65/1,53	1400	475	19400	73	64	1013,00
5119027000	HIT-1000 NP (0,75)	0,75	3,5/2,0	1400	490	21200	76	66	892,00
5119028800	HIT-1250 NP (0,75)	0,75	3,7/2,1	1400	430	30500	77	87	903,00
5119029600	HIT-1250 NP (1,1)	1,1	4,7/2,72	1400	480	36000	78	90	926,00
5119030400	HIT-1250 NP (1,5)	1,5	6,3/3,66	1400	535	40700	82	92	1127,00

#### Pribor za montažu

##### Bezbednosne mere

Mrežasti okvir sa unutrašnje strane, a pokretna žaluzina sa spoljne strane. Za sve one slučajeve gde je ventilator instaliran na visini manjoj od 2,5 m, neophodan je dogovor sa tehničkom službom. Sprečiti bilo kakav kontakt sa ventilacionim kolom.

##### Zaštitni panel

Poseban zastor koji sprečava ulazak svetlosti, posebno pogodno za farme živine.

Kod	Model	Cena
		<b>1G</b>
5416488400	Sigurnosni set HIT/HIB-800 NP	95,00
5416489200	Sigurnosni set HIT/HIB-1000 NP	106,00
5416490000	Sigurnosni set HIT/HIB-1250 NP	116,00
5416572500	Zaštitni panel HIT/HIB-800 NP	642,00
5416573300	Zaštitni panel HIT/HIB-1000 NP	726,00
5416577400	Zaštitni panel HIT/HIB-1250 NP	931,00