

Seriya HXM



Konfiguracija modela HXM-400

HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog galvanizovanog čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliestar boje, monofazni motor 230V-50Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa ugrađenim kablom za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom trenja ⁽¹⁾.

(1) Model HXM-400: Motor sa spoljašnjim rotorom, IP44, Klasa F, sa kugličnim ležajevima, termičkom zaštitom sa automatskim resetom, i priključnom kutijom sa kondenzatorom. Bez ugrađenog kabla za električno napajanje.

Dodatne informacije:

Kretanje vazduha motor-ventilaciono kolo (protok A).

PRIMENA



Magacini



Radionice



Komercijalni prostori



Vinski podrumi



Kafici i restorani

Kod	Model	Broj (o/min)	Ø Prečnik (mm)	Snaga motora (W)	Maks. jačina struje (A)	Maks. Protok (m ³ /h)	Nivo šuma (dB(A))	Težina (kg)	Cena 2G
5110001400	HXM-200	1330	200	36	0,2	530	42	1,8	75,00
5110002200	HXM-250	1370	250	58	0,4	780	46	2,2	87,00
5110006300	HXM-300	1370	300	75	0,5	1160	50	3,2	96,00
5110005500	HXM-350	1350	350	104	0,6	1750	53	4,3	123,00
5110981200	HXM-400	1255	400	151	0,7	3670	56	9,0	186,00

Pribor za montažu

(Pogledati cene na stranama gde su delovi za montažu)

Model	Nadpritisna žaluzina	
	Plastična	Metalna
HXM-200	PER - 200 W	PER - 250 CN
HXM-250	PER - 250 W	PER - 250 CN
HXM-300	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-350	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-400	PER - 400 W	PER - 400 CN