



Seriya ILHB / ILHT



CC izvedba



MV izvedba

Primena

U uslovima požara ventilator može da izvlači dim i vrele gasove temperature do 400°C/2h. Ventilator je pogodan za izvlačenje ustajalog vazduha iz komercijalnih i industrijskih objekata, kao i vazduha iz profesionalnih kuhinja. Ugradnja u svim položajima i na sve varijante kanala. Ventilator može da kontinuirano izvlači fluid temperature do 120°C, a motor ne sme da radi u prostoru u kome je temperatura veća od 40°C.

Izvedbe

ILHT CC: Ventilator sa dodatnim modularnom plenum kutijom na usisu. Vratilo motora može da bude u vertikalnom ili horizontalnom položaju.

ILHT MV: Samo ventilator bez dodatnog plenuma na usisu. Vratilo motora može da bude u vertikalnom ili horizontalnom položaju.

Konstrukcija

- Paneli su od pocinkovanog čelika.
- Modularna konstrukcija od aluminijumskih profila.
- 4 nosača za ugradnju.
- Pravougaone priрубnice.
- Elisa sa unazad zakrivljenim lopaticama napravljenih od pocinkovanog čeličnog lima.
- Lak i potpun pristup prilikom čišćenja bez potrebe da se raskacijne ventilator sa kanala.
- Motori su monofazni 230V 50Hz sa mogućnošću kontrole reostatom, i trofazni 230/400V 50Hz sa mogućnošću kontrole frekventnim regulatorom. Svi motori su sa IP55 zaštitom i klase izolacije F.

Specifična upotreba



Po normi
EN12101-3



Kontinuiran
rad na



Parkirališta



Kuhinje

Na zahtev

Za kuhinjsku upotrebu:

- Poboљšano zaptivanje sa zaptivkom otpornom na masnoću.
- Elementi za ispuštanje kondenzata (kupac sam ugrađuje).

Dvobrzinski motori (nisu u saglasnosti sa ErP regulativom).

Kod	Model	Broj obrtaja (o/min)	Snaga (kW)	Jčina struje (A) □		Protok (m³/h)	Nivo buke (dB(A))			Težina (kg)	Cena 2G
				na 230V	na 400V		usis	emitovan	potis		
Monofazni modeli											
5133738400	ILHB/4-355 CC	1.340	0,25	2,5	-	3.140	56	49	62	59	1.663,00
5133740300	ILHB/4-355 MV	1.340	0,25	2,5	-	3.310	56	45	57	39	1.448,00
5133738500	ILHB/4-400 CC	1.360	0,55	3,9	-	5.020	60	52	66	72	1.765,00
5133740400	ILHB/4-400 MV	1.360	0,55	3,9	-	5.290	61	49	62	49	1.532,00
5133738600	ILHB/6-355 CC	900	0,18	1,6	-	2.110	48	41	54	59	1.616,00
5133740500	ILHB/6-355 MV	900	0,18	1,6	-	2.220	48	37	50	39	1.401,00
5133738700	ILHB/6-400 CC	890	0,25	2,3	-	3.280	51	43	57	72	1.773,00
5133740600	ILHB/6-400 MV	890	0,25	2,3	-	3.460	52	40	53	49	1.540,00
5133738800	ILHB/6-450 CC	890	0,25	2,3	-	4.750	56	49	62	92	1.925,00
5133740700	ILHB/6-450 MV	890	0,25	2,3	-	5.040	56	45	58	67	1.648,00
5133738900	ILHB/6-500 CC	860	0,37	3,0	-	5.660	57	48	64	114	2.315,00
5133740800	ILHB/6-500 MV	860	0,37	3,0	-	5.950	57	47	59	88	2.012,00
Trofazni modeli											
5133739000	ILHT/4-355 CC	1.410	0,25	1,4	0,8	3.370	57	50	63	59	1.550,00
5133740900	ILHT/4-355 MV	1.410	0,25	1,4	0,8	3.550	57	45	59	39	1.334,00
5133739100	ILHT/4-400 CC	1.430	0,55	2,5	1,4	5.340	61	53	67	72	1.703,00
5133741000	ILHT/4-400 MV	1.430	0,55	2,5	1,4	5.650	62	50	63	49	1.470,00
5133739200	ILHT/4-450 CC	1.460	1,10	4,1	2,3	7.860	66	59	72	92	1.943,00
5133742000	ILHT/4-450 MV	1.450	1,1	4,1	2,3	8.320	66	55	67	67	1.666,00
5133739300	ILHT/4-500 CC	1.450	1,5	5,5	3,2	9.630	67	59	75	114	2.349,00
5133743000	ILHT/4-500 MV	1.450	1,5	5,5	3,2	10.140	68	58	70	88	2.093,00
5133739400	ILHT/4-560 CC	1.440	2,2	7,9	4,6	12.470	69	58	72	159	2.693,00
5133744000	ILHT/4-560 MV	1.450	2,2	7,9	4,6	12.900	69	58	72	111	2.353,00
5133739500	ILHT/6-355 CC	900	0,18	1,3	0,7	2.110	48	41	54	59	1.564,00
5133745000	ILHT/6-355 MV	900	0,18	1,3	0,7	2.220	48	37	50	39	1.349,00
5133739600	ILHT/6-400 CC	930	0,37	2,0	1,1	3.410	52	44	58	72	1.705,00
5133746000	ILHT/6-400 MV	930	0,37	2,0	1,1	3.600	53	41	54	49	1.472,00
5133739700	ILHT/6-450 CC	930	0,37	2,0	1,1	4.940	57	50	63	92	1.866,00
5133747000	ILHT/6-450 MV	930	0,37	2,0	1,1	5.240	57	46	67	67	1.632,00
5133739800	ILHT/6-500 CC	930	0,55	2,8	1,6	6.090	59	50	66	114	2.238,00
5133748000	ILHT/6-500 MV	930	0,55	2,8	1,6	6.430	59	49	61	88	1.936,00
5133739900	ILHT/6-560 CC	930	0,75	3,4	1,9	7.960	60	49	63	159	2.604,00
5133749000	ILHT/6-560 MV	940	0,75	3,4	1,9	8.300	60	49	63	111	2.254,00
5133740000	ILHT/6-630 CC	930	1,1	4,7	2,7	11.800	64	54	68	162	2.933,00
5133750000	ILHT/6-630 MV	940	1,1	4,7	2,7	12.260	64	56	65	118	2.552,00
5133740100	ILHT/6-710 CC	980	3	12,0	6,9	18.910	68	61	74	264	4.000,00
5133751000	ILHT/6-710 MV	980	3	12,0	6,9	19.690	68	63	72	144	3.591,00
5133740200	ILHT/6-800 CC	970	4	15,6	9,0	25.660	70	61	72	307	4.754,00
5133752000	ILHT/6-800 MV	970	4	15,6	9,0	24.820	70	65	72	224	4.369,00