

Serijski TTT



Izgled kućišta sa desne i leve strane

Cilindrični aksijalni ventilatori, za prenos vazduha do 120°C kontinualno, sa otvorom na kućištu sa leve i desne strane koje omogućava inspekciju, ventilaciono kolo zaštićeno epoksi bojom, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa F, sa kugličnim ležajevima sa malim stepenom trenja.

Napajanje:

Trofazno 230/400V-50Hz ili 400V-50Hz

Dodatne informacije:

Kretanje vazduha motor-vent. kolo (protok A). Poseban položaj lopatica za optimalni odnos protok-pritisak-potrosnja. Modeli sa monofaznim motorom, na zahtev.

Na zahtev, verzije koje imaju protivpožarnu zaštitu po ATEX direktivi za trofazne modele:
 - Povećana bezbednost II2G EExd IIC T4
 - Vatrostalni II2G EExd IIB T5 ili II2G EExellCT4 i II3D Ex tD 125°C ili 135°C.



Kod	Model	Brzina (o/min)	Prečnik (mm)	Snaga motora (kW)	Maksimalna jačina struje (A)		Maksimalni protok (m³/h)	Nivo šuma (dB(A))	Težina (kg)	Cena 2G
					230 V	400 V				
5115410000	TTT/4-450/L N	1440	450	0,37	2,1	1,2	5300	68	22	1185,00
5115410100	TTT/4-450/H N	1415	450	0,55	2,9	1,7	7400	72	25	1218,00
5115410200	TTT/4-500/L N	1400	500	0,55	3,1	1,8	9100	73	37	1254,00
5115410300	TTT/4-500/H N	1390	500	0,75	3,6	2,1	10500	75	38	1290,00
5115410400	TTT/4-560/L N	1400	560	0,75	3,8	2,2	11500	73	32	1309,00
5115410500	TTT/4-560/H N	1420	560	1,1	4,8	2,8	13100	75	35	1385,00
5115410600	TTT/4-630/L	1440	630	1,1	4,8	2,8	13900	75	47	1397,00
5115410700	TTT/4-630/H N	1420	630	1,5	6,6	3,8	17200	76	50	1497,00
5115410800	TTT/4-710/L N	1460	710	1,5	5,7	3,3	16600	78	57	1662,00
5115410900	TTT/4-710/G N	1460	710	2,2	8,0	4,6	20800	78	60	1728,00
5115411000	TTT/4-710/H N	1435	710	3	-	6,0	24200	79	64	1892,00
5115411100	TTT/4-800/L N	1440	800	2,2	9,2	5,3	25300	80	76	2345,00
5115411200	TTT/4-800/G N	1450	800	3	-	6,6	28400	79	79	2406,00
5115411300	TTT/4-800/H N	1450	800	4	-	8,6	33300	82	82	2474,00
5115411400	TTT/4-900/L N	1460	900	5,5	-	11,8	39500	83	175	2924,00
5115411500	TTT/4-900/H N	1470	900	7,5	-	15,2	44000	84	175	3185,00
5115411600	TTT/4-1000/L N	1470	1000	7,5	-	15,4	49500	88	208	3595,00
5115411700	TTT/4-1000/H N	1450	1000	11	-	21,6	59000	85	232	4088,00

Kod	Model	Brzina (o/min)	Prečnik (mm)	Snaga motora (kW)	Maksimalna jačina struje (A)		Maksimalni protok (m³/h)	Nivo šuma (dB(A))	Težina (kg)	Cena 2G
					230 V	400 V				
5115418400	TTT/4-560/L N EEXDIIB T5	1400	560	0,75	3,8	2,2	11500	73	32	2266,00
5115418300	TTT/4-560/L N EEXEII T3	1400	560	0,75	3,8	2,2	11500	73	32	1635,00

Oprema za montažu

Model	Zaštitna mreža		Prirubnica	Elastična veza	Postolje
	Na usisu	Na potisu			
TTT-450	DEF-450 T	DEF-450 T	BRIDA ACOPLAMIENTO-450	ACOPEL-450	PIE-450
TTT-500	DEF-500 T	DEF-500 T	BRIDA ACOPLAMIENTO-500	ACOPEL-500	PIE-500
TTT-560	DEF-560 T	DEF-560 T	BRIDA ACOPLAMIENTO-560	ACOPEL-560	PIE-560
TTT-630	DEF-630 T	DEF-630 T	BRIDA ACOPLAMIENTO-630	ACOPEL-630	PIE-630
TTT-710	DEF-710 T	DEF-710 T	BRIDA ACOPLAMIENTO-710	ACOPEL-710	PIE-700/710
TTT-800	DEF-800 T Aspir.	DEF-800 T Aspir.	BRIDA ACOPLAMIENTO-800	ACOPEL-800	PIE-800